

VICTA-MEMBRANE

Sơn chống thấm bitum gốc nước

MÔ TẢ

VICTA-MEMBRANE là loại sơn chống thấm 1 thành phần, thi công nguội dạng bitum gốc nước.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

VICTA-MEMBRANE được dùng trong các trường hợp sau:

- Làm lớp lót cho các vật liệu chống thấm dạng màng bitum khác;
- Chống thấm cho các bề mặt bê tông và vữa dưới lòng đất;
- Chống thấm sàn mái;
- Chống thấm ban công;
- Chống thấm cho tường;
- Các kết cấu dùng nước khác (trừ bể nước ăn).

ƯU ĐIỂM

- Bám dính tốt trên cả bề mặt khô và ẩm (không đọng nước);
- Dễ thi công bằng chổi hay bình phun;
- Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt;
- Độ bám dính và khả năng lấp đầy vết nứt cao;
- Sử dụng được trên cả các bề mặt cũ và mới.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Dạng/ màu sắc sản phẩm: lỏng/đen;
- Bao gói: 18 kg/thùng.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
Dạng	-	Lỏng	Ngoại quan
Màu sắc	-	đen	Ngoại quan
Tỷ trọng	kg/lít	1,00 ÷ 1,05	TCVN 8817-14: 2011
Hàm lượng chất rắn	%	53 ÷ 58	TCVN 2093: 1993
Thời gian khô bề mặt	Giờ	≤ 12	TCVN 2097: 1993
Cường độ chịu kéo	Mpa	≥ 1,0	ASTM D412
Độ giãn dài khi đứt	%	≥ 500	ASTM D412
Độ bám dính với bê tông	Mpa	≥ 1,0	ASTM D4541

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG

- **Lớp lót:** 0,2 ÷ 0,3 kg/m²;
- **Lớp phủ:** 0,5 ÷ 0,6 kg/m²/lớp (định mức trung bình 2,0 kg/m² cho 1 mm chiều dày).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- **Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc, không bị đọng nước và không bị nhiễm các chất làm bẩn như dầu nhờn, hợp chất bảo quản và bụi bề mặt;
- **Thi công lớp lót:** Thêm 20÷50% nước vào VICTA-MEMBRANE và trộn đều. Dùng cọ hay bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo.
- **Thi công:** Thi công VICTA-MEMBRANE lên bề mặt sạch và đã được quét lót bằng cọ hoặc bình phun. Khi phun lên mặt ngoài tường bên dưới lòng đất, phải đảm bảo bề mặt được phủ một lớp dày đều và không còn các lỗ kim. Để chống thấm nên thi công 2÷3 lớp. Chờ các lớp khô bề mặt trước khi thi công các lớp tiếp theo.

ĐIỀU KIỆN LƯU KHO

- Lưu giữ tại nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thời gian sử dụng: 12 tháng;